## CHORUS 726 V

## Fiche produit



Tweeter à dôme inversé TNV Aluminium / Magnésium. Réponse jusqu'à 28 kHz, compatible SACD.

Construction MDF ultra rigide, jusqu'à 25 mm d'épaisseur. Parois non parallèles, vibrations très faibles, neutralité.

Filtrage OPC.

Contrôle optimal de la phase.

Bornes Focal surmoulées et isolées,

couple de serrage élevé.







- ◆Des haut-parleurs développés et fabriqués par Focal.
- ◆ Une qualité sonore et de fabrication exceptionnelle dans cette gamme de prix.
- Finition unique Amati.

Туре	Colonne 3 voies bass-reflex
Haut-parleurs	2x graves Polyglass 165 mm Médium Polyglass 165 mm Tweeter TNV à dôme inversé Al/Mg 25 mm
Réponse en fréquence (+/- 3 dB)	49 Hz - 28 kHz
Réponse à- 6 dB	39 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m)	91,5 dB
Impédance nominale	8 ohms
Impédance minimum (@25°C)	2,9 ohms @ 118 Hz
Puissance max. admissible	220 W
Puissance RMS	150 W
Fréquence de filtrage	300 Hz / 3000 Hz
Dimensions (HxLxP)	990 x 222 x 375 mm
Poids	23,5 kg

La Chorus 726 V incarne l'enceinte haut de gamme accessible : techniquement très avancée, sa conception 3 voies associe la définition exceptionnelle du médium à la puissance des deux graves de 16,5 cm. Un grand son, ample et généreux jusqu'à 40 m².



