



Câble d'alimentation de référence suprême : Odin

Le câble d'alimentation Odin applique la dernière technologie Nordost : CTS (Contrôle Total du Signal) la technologie qui fait progresser considérablement les performances de câblage audio AC. Il utilise avec une tolérance serrée six conducteurs en cuivre sans oxygène 16AWG, chacun recouvert par une couche de 85 microns d'argent pur à 99,99999% extrudé, suspendu dans une matrice à double micro mono-filaments et enfermé dans le bouclier CTS. Le résultat est un nouveau niveau d'efficacité de transmission de puissance couplée à un superbe amortissement mécanique et de rejet de RFI externe / interférence électromagnétique. Les conducteurs séparés, à noyau plein éliminant l'interaction des brins, les points chauds et d'autres objets pouvant dégrader les performances, tandis que l'extrême précision avec laquelle les tubes CTS sont fabriqués et disposés assure une parfaite cohérence dans l'exécution. Permettez aux câbles d'alimentation de référence suprême Odin de s'occuper d'alimenter votre système et préparez-vous pour un très bas niveau de bruit, une amélioration de la résolution, une transparence accrue, une immense gamme dynamique, l'absence de grain, des mises en scène sonore plus crédible, vous ferez une écoute plus naturelle avec une très grande dynamique musicale et une gamme de couleurs sonores à couper le souffle. Soudain, la musique ne sortira plus du système, il produira la musique et vous transportera au cours de l'action musicale, devenant une véritable performance - tout cela parce que la puissance à laquelle votre système sera branché sera plus propre et plus rapide.

"Just as I'm getting really comfortable in the halls of Valhalla, what should happen along but Odin. And he doesn't just arrive – he kicks the doors in, demanding attention with such commanding presence as to establish immediate authority; that's the thing with Gods – they know how to make you sit up and take notice."

Roy Gregory, Hi Fi+, Issue 51

Exemple : prix suggéré au 2011/05/12 : \$ 12,249.99 pour 1.25 mètre

SPÉCIFICATIONS :

ISOLATION : Haut degré de pureté de classe 1,003 éthylène-propylène fluoré (FEP)

CONSTRUCTION : CTS (Contrôle Total du Signal) et construction précise Micro Dual Mono-filament

CONDUCTEURS : 7 x 15 AWG noyau solide OFC

MATÉRIEL : OFC extrudé de 80 microns d'argent pur à 99,999999%

CAPACITÉ : 19.0pF par pied

PUISSANCE: 60 Ampères

VITESSE: 86% de la vitesse de la lumière





Votre conseiller en câblage



Audition Véritable Siège Social
170, Lebel
Rivière-du-Loup
(Québec) Canada
G5R 5T8

*Un son si bon que
c'est quasi illégal !*

Fax: (418) 862-5913
Tél: (418) 862-1104
distributionsjacquesdube@hotmail.com

www.auditionveritable.com
Jacques Dubé (418) 863-3333