

Centre Chorus CC700 V Présentation et spécifications

La Chorus CC 700 V est une enceinte centrale optimisée en phase pour offrir une directivité optimale. Ses qualités dynamiques, de linéarité et de timbre sont également en phase avec l'ensemble de la ligne Chorus 700 V pour une excellente cohérence sonore.



Type : Centrale 2 voies close blindée.

Finitions existantes : Amati, Wengé, Black Ash
Haut-parleurs : 2x graves/médiums Polyglass 165 mm
Tweeter TNV à dôme inversé Al/Mg 25 mm
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 61 Hz - 28 kHz
Réponse à -6 dB : 52 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimum : 5.2 ohms
Puissance max. admissible 220 W
Puissance d'ampli recommandé : 25 à 200 W
Fréquence de filtrage : 3000 Hz
Dimensions : (HxLxP) 185 x 493 x 229 mm
Poids : 7,5 kg



Venez voir et entendre ce centre qui vous

en donne pour votre argent chez :



Audition Véritable Siège Social
170, Lebel
Rivière-du-Loup
(Québec) Canada
G5R 5T8

*Un son si bon que
c'est quasi illégal!*

Fax: (418) 862-5913
Tél: (418) 862-1104
distributionsjacquesdube@hotmail.com

www.auditionveritable.com
Jacques Dubé (418) 863-3333

