

CHORUS IC 706 V / CHORUS IW 706 V

Fiche produit

Tweeter TNC orientable à dôme inversé

Aluminium/Magnésium

- › Réponse étendue à 28 kHz.
- › Compatible SACD.
- › Très faible directivité.

Système de fixation rapide

- › Montage facile.

Réglage du niveau du tweeter

- › Adaptation du niveau d'aigu selon l'installation

Cadre ABS renforcé

- › Construction rigide.
- › Peut être peint.

Filtrage OPC

- › Contrôle optimal de la phase pour une image 3D exemplaire.
- › Composants de qualité

Woofer 16,5 cm Polyglass

- › Grave équilibré et neutre.
- › Haute tenue en puissance.



Type	Enceintes encastrables 2 voies
Haut-parleurs	Tweeter 25 mm à dôme inversé Al/Mg Grave-médium W Polyglass 16,5 cm, bobine 25 mm
Réponse en fréquence (+/-3dB)	65 à 28 kHz
Sensibilité (2,83V/1m)	89 dB
Impédance nom.	8 Ω
Puissance adm. sur programme musical	75 W
Fréquence de filtrage	2 600 Hz
Dimensions	IW 706 V : 321 x 235 x 96 mm IC 706 V : ø 253 x 96 mm
Dimensions d'encastrement	IW 706 V : 288 x 203 mm IC 706 V : ø 221 mm
Profondeur d'encastrement	92 mm
Poids	2 kg / 1,9 kg

Ce qui fait la différence

- **Technologies exclusives Focal** : Polyglass, tweeter à dôme inversé Al/Mg ;
- Châssis et grilles pouvant être **peint** ;
- **Wall boost control** : correction de l'effet de mur pour un grave tenu et linéaire ;
- **Montage facile** ;
- **Kit de montage optionnel** (pour cloison en cours de montage) ;
- Protection **Polyswitch** à réarmement automatique ;
- Grille de protection **aluminium** ;
- Le **son Focal** sur une In Wall/ In Ceiling.



FOCAL
the spirit of sound