



Un son si bon et des prix si bas que c'est quasi illégal!
Tél : 418 - 863 - 3333



Résumé (traduction)

Le SRS-3170 est un système classique combinant le casque SR-307 avec le nouveau matériau pour la membrane « super-plastiques techniques » en tant que modèles supérieur et l'amplificateur à courant continu transistorisé SRM-323S avec les étapes équilibrées à couplage direct à la configuration de circuit de sortie.

Le SR-307 a adopté le câble parallèle PC-OCC de faible capacité avec la prise plaquée or pour assurer la fiabilité sur une longue période de temps. Le SR-307 peut offrir une scène sonore plus naturelle des écouteurs (earspeakers) de type électrostatique en association avec le SRM-323S.

L'étage de sortie des SRM-323S utilise des transistors bipolaires haute tension pour réduire l'impédance de sortie afin d'améliorer la capacité d'attaque, et également élargit la plage dynamique dans la gamme des hautes fréquences. Par ailleurs, le transformateur de puissance égal à celui de la SRM-006tS a été adopté pour atteindre plus de puissance non seulement pour la reproduction musicale, mais aussi pour but de monitorer en usage professionnel.

Spécifications: Amplificateur SRM-323S

• Réponse en fréquence:	DC-60 kHz (SR-307, en utilisant une unité)
• Niveau d'entrée:	100 mV avec une sortie 100V
• Entrée haut niveau	30 V RMS avec le volume au réglage minimum
• Amplification:	60 dB (x1000)
• Distorsion harmonique totale	max. 0,01% (1 kHz / pendant 100 V sortie RMS)

● Impédance d'entrée	5
● Tension de sortie maximale:	400 V eff / 1 kHz
● Tension de polarisation standard	DC580 V (PRO biais)
● Tension d'alimentation	AC120V-240V ± 10%, 50 à 60 Hz. (Ajusté pour votre région)
● Consommation	30 W
● Plage de température d'utilisation	Entre 0 ° et 35 ° C, max. 90% (sans condensation)
● Dimensions extérieures	150 (W) x 100 (H) x 360 (P) mm (y compris les boutons et terminaux)
● Poids	2,9 kg

Les caractéristiques et aspects externes peuvent être modifiés sans préavis en vue d'améliorer les performances.

Caractéristiques : Casque d'écoute SR-307 (Classic)

● Type	Push-pull earspeaker électrostatique
● Gamme de fréquences	7 à 41,000 Hz
● Capacité, y compris le câble	120pF
● Sound Pressure Level	101dB/100V rms
● Câble / Couleur	2,5 m, PC-OCC, câble de faible capacité / gris
● Tampon sur l'oreille	Cuir synthétique hautement perméable de haute qualité
● Poids	y compris 490g de câbles sans câble 340g
●	Affichée sur la section de l'arc bandeau; gauche: ligne continue sur le câble; droite: La ligne en pointillé sur le câble.
● Température et humidité de fonctionnement	Entre 0 ° et 35 ° C, max. 90% (sans condensation)

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

SRS-3170 *Classic System*

electrostatic earspeaker system

SR-307 + **SRM-323S**
electrostatic earspeaker driver unit for earspeaker

