

BDA-3.14 DAC / Streamer / Préamplificateur numérique



Depuis que Bryston a commencé à développer des produits pour les amateurs de lecture numérique, une chose est constante : des composants séparés pour le streaming de numérique vers analogique. Cela change avec notre nouveau BDA-3.14. Nous avons fusionné nos plateformes BDP et BDA en ce nouveau produit qui commence par notre BDA-3 et ajoute un streamer de haute qualité connecté en interne avec I²S - la méthode d'interconnexion numérique la plus précise actuellement disponible. De plus, 10 autres entrées sont disponibles pour faire du BDA-3.14 votre hub numérique haute résolution.

Caractéristiques

- *Le streamer intégré offre une lecture jusqu'à 192 kHz / 24 bits.*
- *Tidal, Qobuz, Roon, Radio Internet et plus*
- *Connectez un lecteur USB ou NAS pour la lecture de la bibliothèque locale.*
- *Contrôle total via un appareil compatible Web*
- *10 entrées différentes dont 4 HDMI, 2 USB, AES / EBU, S / PDIF RCA, S / PDIF BNC et Toslink*
- *prise en charge PCM jusqu'à 384 kHz / 32 bits*
- *Prise en charge DSD jusqu'à DSD-256 (x4)*
- *Suréchantillonnage sélectionnable par l'utilisateur pour certaines entrées*
- *Alimentations séparées pour les circuits analogiques et numériques*
- *Sorties analogiques symétriques de classe A entièrement discrètes*
- *Contrôle via déclencheur IR, RS232, IP ou 12V*
- *Châssis en aluminium et ferronnerie. Panneau habillé en aluminium usiné et anodisé.*

Options

- *Plaque frontale argentée ou noire*
- *Plaque frontale de 17 ou 19 pouces (non montable en rack)*



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions Pouces : 17 ou 19 W x 3,4 H x 12 D

Poids 8,5 lb / 4 kg

Fréquence de réponse : 20 Hz - 20 kHz : $\pm 0,1$ dB

THD + N (20 Hz-20 kHz) : <0,002%

Sortie de tension : XLR : 4V / RCA : 2V

Bruit : RCA : -134 dB

XLR : -140 dB

Description

UPSAMPLE HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 SPDIF 1 SPDIF 2 AES USB 1 USB 2, jusqu'à 48K0, 96K0, 192K0, 384K0, 44K1, 88K2, 176K4, 352K8,

DSD 1X, DSD 2X, DSD 4X et FERMER

Taux d'échantillonnage

CONVERTISSEUR BDA-3 D / A

Entrée : 4 HDMI, 2 USB, S / PDIF, AES / EBU, optique + streaming intégré (prends en charge jusqu'à PCM 192/24)

Sortie : XLR stéréo à niveau variable, RCA. Vidéo 4K (pass through)

DSD-256, PCM 384 kHz / 32 bits. TCP / IP et

Contrôle RS232.

H x P : 3,33 po x 11,6 po Poids : 8,75 lb



Direct : 418-863-3333
1-800-463-4445 - 3